


































# REGOLAZIONI CURSORI

\*\*Questa tabella è solo una guida, a causa delle diverse caratteristiche dei materiali è consigliabile per l'operatore eseguire una distribuzione di prova per una calibrazione accurata.

PRODOTTO	GRANULOMETRIA	CURSORE ESTIVO	REGOLAZIONE	POSIZIONE CURSORE	GR/MQ	APERTURA	COPERT. MT
	Fertilizzante microgranulare SNG 100/110 da 0,5 a 1,5 mm		Nessuna regolazione dei cursori		15 20 25 30 35	7 8,5 9,5 10,5 11,5	3,5
	Granulo medio SNG 150 da 1,2 a 2,0 mm		Nessuna regolazione dei cursori		15 20 25 30 35	9 10,5 11,5 12,5 14	4,0
	Granulo grande SNG 225/240 da 1,5 a 2,8 mm		Regolazione cursore sinistro 6-7 cliks		15 20 25 30 35	10 12,5 15 17,5 19	4,5
	Semi da prato e materiali leggeri		Regolazione cursore destro 3-4 cliks		-	-	-
	Materiale pellettato		Regolazione cursore sinistro fino a chiusura		-	-	-
	Sale invernale in granuli grandi		Regolazione cursore sinistro fino a chiusura		-	-	-
PRODOTTO	GRANULOMETRIA	CURSORE INVERNALE	REGOLAZIONE	POSIZIONE CURSORE			
	Sabbia silicea e sabbia asciutta		Riduzione della larghezza totale o parziale		-	-	-
	Terriccio misto sabbia		Tutto aperto nessuna regolazione dei cursori		-	-	-
	Sale marino grosso		Riduzione della larghezza totale o parziale		-	-	-
	Sale di roccia		Tutto aperto nessuna regolazione dei cursori		-	-	-
	Graniglia		Tutto aperto nessuna regolazione dei cursori		-	-	-